

## ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА

# Jet DC-850

Артикул 10001052M



Вытяжные установки Jet предназначены для работы с деревообрабатывающими станками. Удаляя и отфильтровывая отходы деревообработки, они способствуют более комфортной работе без мусора в мастерской, а так же повышают эффективность оборудования. Некоторые типы станков, например фуговальные и рейсмусовые, вообще не желательно эксплуатировать без стружкоотсоса: забиваясь в полости вокруг ножевого вала, мусор мешает нормальной работе механизма и даже способен привести к его повреждению. Еще важнее помнить о том, что пыль некоторых сортов древесины (дуба, бука, ясеня) – канцероген.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Вытяжка и сбор стружки, древесной пыли и прочих отходов деревообработки

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- пылесборный мешок
- кронштейн для крепления к стене
- комплект инструмента для монтажа и настройки



### ОСОБЕННОСТИ:

- асинхронный двигатель
- магнитный пускатель
- платформа на роликах для перекачивания
- ручка для переноски

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DC-850
Артикул	10001052M
Номинальная потребляемая мощность (220В)	750 Вт
Тип двигателя	Асинхронный
Режим работы	Продолжительный
Производительность всасывания	До 850 м <sup>3</sup> /ч
Диаметр патрубка для подключения	100 мм
Диаметр патрубка пылесборного мешка	100 мм
Размеры пылесборного мешка	380x530 мм
Емкость пылесборного мешка	55 л
Габаритные размеры (ДхШхВ)	1100x450x510 мм
Вес	19 кг

### ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ:

Эта компактная вытяжная установка подойдет как для выездных работ, так и для регулярного использования в мастерской. По габаритам, весу и потребляемой мощности DC-850 сравним с обычным строитель-

ным пылесосом, но значительно превосходит его по эффективности. Патрубок диаметром 100 мм не забивается даже крупной стружкой от фуговального или рейсмусового станка, не говоря уже об опилках. Мешок-фильтр емкостью 55 литров довольно большой, чтобы не отвлекаться на его очистку слишком часто.

Серьезное отличие от вытяжных установок других производителей схожих по габаритам и компоновке – асинхронный двигатель. Благодаря ему Jet значительно тише, долговечнее, эффективнее (выходная мощность почти равна потребляемой) и способен работать без частых перерывов на охлаждение.



Арт. ITP10000312



Арт. ITP10000317



Арт. JW-1022



Арт. JW-1039

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК

Артикул	Описание
PDC500-1	Фильтр 30 мкм для DC-900
709565	Мешки для сборки стружки (5 шт.) для DC-900
DC2300CB	Мешок для сборки стружки (1 шт.) для DC-2300
ITP10000317	Прозрачный антистатический шланг ПВХ длиной 5 м и диаметром 100 мм
ITP10000312	Черный антистатический шланг ПВХ длиной 5 м и диаметром 100 мм
JW-1022	Хомут для шланга оцинкованный диаметром 100 мм
JW-1039	Переходник (адаптер) для подключения разных типов устройств удаления опилок диаметром 25, 50, 60, 75, 100, 125, 150 мм